

Produktename
Product name
Nom du produit

SwitchLub 60/00
Schmierstoff für
Schienenweichen

Lubricant for rail points

Lubrifiant pour
aiguillage

Kurzbeschreibung
Short description
Brève description

SwitchLub 60/00 ist eine Kombination aus chemisch behandelten Festschmierstoffen und einem lösungsmittelfreien, synthetischen Trägermittel. Der Hochleistungs-Schmierstoff vermindert die auftretende Gleitreibung und reduziert den Verschleiss aussergewöhnlich.

SwitchLub 60/00 is a combination of chemically treated solid lubricants and a solvent-free synthetic carrier agent. This high performance lubricant reduces the sliding friction that arises and reduces the wear to an extraordinary level.

SwitchLub 60/00 est une combinaison de lubrifiants solides traités chimiquement et d'un porteur synthétique exempt de solvant. Ce lubrifiant à hautes performances réduit le frottement de glissement et diminue considérablement l'usure.

Anwendung Bereich
Area of use
Domaines d'application



Eigenschaften
Properties
Caractéristiques

SwitchLub 60/00 bildet schon bei geringer Dosierung einen stark haftenden Schmier- und Trennfilm zwischen den Reibpartien und reduziert die Nachschmierung wesentlich. Der Film bietet Korrosionsschutz und ist bei extremer Druck- und Wärmebelastung über einen langen Zeitraum beständig und garantiert somit eine konstante Schmierung. **SwitchLub 60/00** bindet keinen Staub. Verhindert während der Winterzeit funktionsstörende Vereisungen und kann bis -25°C appliziert werden. Die Wärmebeständigkeit des Schmierfilmes ist bei gleichbleibender Funktion von -40°C bis +550°C garantiert.

Even at low dosages, **SwitchLub 60/00** forms a strongly adhering lubrication and separation film between the friction parts and considerably reduces the need for re-lubrication. The film provides protection against corrosion and is stable over a long period under extreme pressure and heat loading, thereby guaranteeing a constant lubrication. **SwitchLub 60/00** does not bind dust. It prevents functional interference due to icing during the winter and can be applied down to -25°C. The heat resistance of the lubrication film is guaranteed from -40°C to +550°C for a constant function .

SwitchLub 60/00 forme à faible dosage déjà un film lubrifiant et séparateur fortement adhésif et réduit considérablement le besoin de lubrification. Le film offre la protection contre la corrosion et il résiste très longtemps sous des charges extrêmes de pression et de chaleur, garantissant ainsi une lubrification constante. **SwitchLub 60/00** ne lie pas la poussière. Il empêche pendant l'hiver le givrage nuisant au fonctionnement et il peut être appliqué jusqu'à -25°C. La résistance à la chaleur du film lubrifiant est garantie de -40°C à +550°C pour une fonction inchangée.

Umweltverträglichkeit
Environmental compatibility
Compatibilité avec l'environnement



Trägerflüssigkeit:
95 % abbaubar
CEC-L-33-A-93.

Carrier liquid: 95 % degradable
CEC-L-33-A-93.

Liquide porteur: dégradabile
à 95 %, CEC-L-33-A-93.

Achtung
Attention
Attention

SwitchLub 60/00 soll aus wirtschaftlichen und qualitativen Gründen nicht mit anderen Schmierstoffen gemischt werden.

SwitchLub 60/00 for economic and quality reasons, should not be mixed with other lubricants.

SwitchLub 60/00 ne doit pas être mélangé à d'autres lubrifiants pour des raisons économiques et de qualité.

Hinweis
Note
Remarque

Mittels einer Spezial-Rückenspritze (Art. Nr. 900.00) kann **SwitchLub** in verdünnter Form (**SwitchLub 60/09**, Art. Nr. 518.00) einfach und effizient aufgetragen werden.

SwitchLub can be simply and efficiently applied in a diluted form (**SwitchLub 60/09**, Art. No. 518.00) using a special spray backpack (Art. Nr. 900.00).

Au moyen d'une pompe à dos spéciale (Art. N° 900.00), le **SwitchLub** peut être appliqué facilement et efficacement sous une forme diluée (**SwitchLub 60/09**, Art. N° 518.00)

Artikel-Nr. / Gebinde
Article No. / Container
No d'article / Colis

508.05
508.10
508.25

Eimer/Pail/Bidon
Eimer/Pail/Bidon
Eimer/Pail/Bidon

5 kg
10 kg
25 kg

